

**Lebensmittelverpackung**  
**- flexibel, effektiv, schnell**  
**- FAS SPrint Revolution™**



Das Beutelverpackungssystem FAS SPrint Revolution™ ermöglicht eine schnelle flexible Verpackung von Lebensmitteln und täglicher Nassreinigung des Gesamtsystems. Das System verarbeitet 22 laufende Meter Kettenbeutel pro Minute.

Die Kettenbeutel werden mit dem integrierten Zuführsystem zur Befüllung vorgeöffnet und an dem 1,50 Meter breiten Ladebereich bereitgestellt. Für eine problemlose Reinigung und Wartung kann der Ladebereich vertikal gekippt werden.

Das Bandversiegelungssystem der FAS Revolution™ ist mit einer innovativen Vorrichtung zur Glättung der Siegelnaht gekoppelt. Damit lassen sich Siegelnähte mit gleichbleibend hoher Qualität ausführen.

Das Beutelverpackungssystem arbeitet vollautomatisch mittels Jobprogrammierung oder halbautomatisch durch Auslösung per Fußschalter. Der Ladebereich bietet Platz für einen oder mehrere Bediener bzw. Zuführungssysteme.

Mit dem System lassen sich flüssige, pastöse, feste, frische, gefriergetrocknete oder gefrorene Lebensmittel in verschiedenste Beutelformate und -materialien verpacken. Die Beutel sind auf das System abgestimmt und auch als wiederverschließbare Beutel oder als Beutel mit Perforationen lieferbar. Die Beutel können mit Barcodes, Grafiken oder Texten in bis zu sieben Farben vorbedruckt geliefert werden.

**Vorteile**

- Hohe Verpackungsgeschwindigkeit von bis zu 22 laufenden Metern Kettenbeutel pro Minute
- Einfache Bedienung per Touchscreen
- Zuverlässige Funktion durch innovative Steuerung und sicheres Antriebskonzept
- Das flexible System ermöglicht automatische Zuführungen, Einsatz von Inline-Druckern sowie verschiedenste Beutelformate und -materialien
- Innovatives Versiegelungssystem für gleichbleibend hochqualitative Beutelversiegelungen
- Korrosionsbeständige Edelstahlkonstruktion für tägliche Nassreinigung
- Mobiler Einsatz durch Laufrollen
- Systemangepasste Beutel mit verschiedensten Eigenschaften sind einsetzbar (wiederverschließbar, Perforationen usw.)
- Vorbedruckung mit bis zu 7 Farben möglich



20  
30  
40  
50  
60  
70  
80



PART NO. 47

00095687 007

### Standardeigenschaften

- Einstellbarer 1,50 m langer Ladebereich
- Bandversiegelungssystem mit Siegelnahtglättung
- AutoTouch™ für einfache Bedienung mit Job-speicher für bis zu 25 Jobs und Diagnosefunktionen
- Zuverlässiges Allen-Bradley-Steuersystem
- Ausführung des Gesamtsystems nach Schutzart IP 56
- AutoThread™ Funktion für schnellen Beutelformatwechsel
- Fußschalter für halbautomatischen Betrieb

### Optionen

- Inline-Drucker nach IP 56
- Produktbeladungstisch
- Produktauflegeband
- Beutellentlüftung
- Anschluss für Stickstoffspülung
- Zusätzliche Bediener-Fußschalter
- Einfülltrichter
- Ersatzteil-Sets

### Technische Spezifikationen

<b>Höhe</b>	1600 mm	<b>Beutellänge</b>	75 – 475 mm
<b>Länge</b>	3760 mm (4500 mm Länge mit Inline-Drucker und Auflageband)	<b>Beutelstärke</b>	50 Mikro – 100 Mikro
<b>Tiefe</b>	1190 mm	<b>Kapazität Produktgewicht</b>	Bis zu 6,8 kg (mit Beutelunterstützung)
<b>Gewicht</b>	514 kg	<b>Elektrizität</b>	110/230 VAC; 50/60 Hz; 12/6 A
<b>Produktdurchlass</b>	Bis zu 150 mm	<b>Luftzufuhr</b>	150 l /Minute, 6 bar, saubere, trockene Luft
<b>Beutelbreite</b>	66 – 500 mm	<b>Zulassungen</b>	CE-Zulassung, USDA-genehmigte BRC/IOP- zertifizierte Anlagen



### Typische Anwendungen

- Gefrostete und gefriergetrocknete Lebensmittel
- Fleisch, Geflügel, Fisch und Fleischprodukte
- Frischprodukte, Obst und Gemüse
- Frische und getrocknete Nudeln
- Frische und gefrorene Imbissprodukte
- Kosmetikprodukte
- Tiernahrungsmittel
- Versandhandelsartikel

### Mechanische Ausstattung

Bandversiegelungssystem und Siegelnahtglättung für gleichbleibend hochqualitative Versiegelung



Zuverlässige Steuerung und bedienerfreundlicher AutoTouchscreen



Kippbarer Ladebereich für unterschiedliche Zuführungskonfigurationen und vereinfachte Nassreinigung



Automated Packaging Systems  
 Heinrich-Eberhardt-Str. 10  
 38304 Wolfenbüttel  
 Germany

Tel.: +49 (0) 5331 / 903 83-0  
 Fax: +49 (0) 5331 / 903 83-33  
 E-Mail: kontakt@autobag.de

Im Internet unter  
[www.autobag.de](http://www.autobag.de)

Unsere Hotline  
**+49 (0) 800 - 526 526 0**