

Das neue Autobag® 850S™ System – Modernste Beutelverpackung für den Versandhandel.

Das neue Beutelverpackungssystem Autobag® 850S™ wurde für die Rationalisierung von Verpackungsabläufen im Versandhandel entwickelt. Die Anlage verarbeitet Beutel bis zu einer Breite von 550mm und verfügt über eine völlig neue Technologie zum Öffnen der Beutel. Das System ist in der Lage, die Beutel sicher zu greifen und den geöffneten Beutel in Position zu halten. Dank der großen Beutelöffnung (bis zu 275 x 275mm) lassen sich selbst große Einzel- und Mehrfachbestellungen komfortabel verpacken.

Ein Thermotransfer-Drucker zur Bedruckung ist direkt über dem zuzuführenden Beutel positioniert. So wird eine korrekte und problemlose Befüllung sowie Bedruckung der Beutel auch bei Anwendungen mit häufigem Produkt- und Etikettenwechsel gesichert.

Modernste Sensorik und Steuerungstechnik sorgt für die konsequente Sicherheit des Bedieners während des Verpackungsprozesses, ohne diesen zu behindern. Der problemfreie Zugang zum Verpackungssystem ermöglicht die ergonomische Befüllung der Beutel und sichert einen hohen Durchsatz von Verpackungsprodukten.

Die Kombination des Verpackungssystems Autobag 850S mit den darauf abgestimmten originalen Autobag-Beuteln-auf-der-Rolle stellen die nächste Generation hochwertiger, zuverlässiger und flexibler Verpackungssysteme für den Versandhandel dar.

Einsatzbereiche

- Versand von Einzel- oder Mehrfachbestellungen
- Versand von Medikamenten
- Bekleidung
- Mode-Accessoires
- Sportartikel
- Schuhe



Der Next-bag-out-Druck verhindert Produktstaus und reduziert den Verpackungsabfall



Die einfache Beuteleinführung erleichtert den Beutelwechsel und sorgt für einen reibungslosen Verpackungsablauf



Die Öffnung des Beutels bis zu 275 x 275mm ermöglicht die problemlose Verpackung mehrerer auch großer Versandgüter



Durch die optimale Gestaltung der Sicherheitseinrichtungen erhält der Bediener ungehinderten Zugriff auf den geöffneten Beutel

Eigenschaften und Vorteile

Verarbeitet die breitesten Beutel

Geeignet für Beutel bis 550mm Breite

Hochwertige Beutelverschlüsse

Glatte Siegelnähte durch spezielles Siegelssystem

Kontinuierliche Foliensteuerung

Innovative Zugspannungsregelung überwacht und zentriert die Folie während des Verpackungsablaufs

Kompakt

Kompakte Bauform des Systems reduziert die benötigte Stellfläche

Flexibel

Einfach in Fremdsysteme integrierbar

Anpassbar

Höheneinstellung sorgt für hohen Bedienungskomfort, Transportrollen verbessern die Mobilität

Neueste Technologie

Durch das neu entwickelte System zur Beutelöffnung können kleinere Beutel verwendet und Mehrfachbestellungen bearbeitet werden



Einfache Bestückung

Modulare Fachböden sorgen für schnellen Beutelwechsel



Intuitives Benutzer-Interface

Über den AutoTouch™ Control Screen hat der Benutzer Zugriff auf Tutorials, Hilfe-Systeme, die Onboard-Diagnose, das Performance-Monitoring und kann Daten abrufen. Funktionen lassen sich mittels Menüs oder Grafiken nutzen.



Systemangepasste Materialien



Service und Support



Kundenspezifisches Engineering und Integration

Optionen

- Rückwärtiges Zuführungsband (bei Bedarf Beutel-Beschriftung auf der Vorderseite)
- Seitliches Zuführungsband

Technische Daten



Gewicht:	268kg
Spannungsversorgung:	110/220 VAC umschaltbar, 50/60 Hz, 1.800 Watt
Druckluftversorgung:	130 l/min/5,5 bar, saubere, trockene Druckluft
Befüllungsöffnung:	bis zu 275mm
Beutelstärke:	35 bis 100 µm
Beutelgröße	254 bis 550mm Breite, 254 bis 900mm Länge
Füllgewicht pro Beutel:	Max. 4,5kg (mit Produktunterstützung)

☎ 05331-90383-0

✉ kontakt@autobag.de

🌐 autobag.de

🏠 Automated Packaging Systems, Heinrich-Eberhardt-Str. 10, 38304 Wolfenbüttel