



## Autobag® PaceSetter PS 125™ Tisch-Verpackungsmaschine - Das ultimative System für die manuelle Beschickung

Die Tisch-Verpackungsmaschine PS 125™ verknüpft innovative Steuerungselektronik mit kompakter und effizienter Maschinenkonstruktion. Das System verpackt bis zu 25 Beutel pro Minute. Die mit Drucker für den Direktdruck ausgestattete OneStep-Version bedruckt und verpackt in einem Arbeitsgang bis zu 15 Beutel pro Minute. Die PS 125™ hat eine Standfläche von 56 x 48 cm und wiegt nur 37 kg. Die leise arbeitende und mit elektronischer Steuerung ausgestattete Maschine benötigt keine Druckluft. Damit ist sie mobil an

jedem Punkt im Unternehmen einsetzbar und stellt eine ideale Verpackungslösung für kleinere bis mittlere Verpackungsumfänge dar.

Die PS 125™ ist einfach in der Bedienung und verfügt über ein benutzerfreundliches Display, welches den einfachen Zugriff auf die Betriebsparameter, die Einrichtung und Speicherung von Jobs, und die on-board Systemanalyse erlaubt. Der arretierbare Drehtisch ergänzt sich mit der AutoThread™ Einrichtung und ermöglicht so die ergonomische Bedienung der Maschine und den Wechsel von Autobag Beuteln-auf-Rolle. Bei der PS 125™ werden die Beutel automatisch indiziert, manuell beladen und abschließend mit der Push-to-Seal™-Funktion versiegelt. Die Versiegelung kann per Fußschalter oder automatisch durch voreingestellte Jobparameter ausgelöst werden.

Das System PS 125 OneStep™ verfügt neben der Ausstattung der PS125™ über einen integrierten Drucker PS 412c. Mit dem PS 125 OneStep™-System kann jeder Beutel ganz individuell mit hochauflösenden Grafiken, Texten oder Barcodes direkt und unmittelbar vor dem Verpackungsvorgang bedruckt werden. Gesonderte Etikettierungen sind damit unnötig. Der kippbare Druckkopf ist leicht zu warten, die optionale AutoLabel™-Designsoftware vereinfacht die Erstellung von Etiketten.

Bei der Verwendung von zum System passenden vorgeöffneten Autobag-Beuteln-auf-Rolle in Breiten bis zu 250 mm und Längen bis zu 450 mm bieten die PaceSetter PS 125™ und die OneStep-Version eine einfache, kosteneffiziente Verpackungslösung.

### Ihre Vorteile

- Das vollelektronische Verpackungssystem benötigt keine Druckluft
- Das kompakte Gerät eignet sich ideal für kleine bis mittlere Verpackungsumfänge
- Der arretierbare Drehtisch und die AutoThread™-Vorrichtung ermöglichen einfache Zuführung und Wechsel der Beutel
- Der offene Ladebereich und die steuerbare Versiegelungsleiste verbessern die Flexibilität bei der Beschickung und die Sicherheit bei der Bedienung
- Wahl zwischen automatischer oder manueller Bedienung
- Speicherung von Jobs für den späteren Wiederaufruf durch bedienerfreundliche Steuerelemente
- On-board Systemdiagnose vereinfacht die Wartung und erhöht die Produktivität
- Next-Bag-Out-Drucksystem sorgt für größere Genauigkeit und verhindert Produktstau bei Order-Fulfillment-Verpackung\*
- Druckt hochauflösende Grafiken, Texte und Barcodes direkt auf den Beutel\*
- Kippbarer Druckkopf für einfache Wartung\*

\*Nur PS 125 OneStep



00095687 007

## Standardeigenschaften

- Erhältlich in den Ausführungen PS 125™ (ohne Drucker) oder PS 125 OneStep™ (mit Drucker)
- Kleine Standfläche (56 x 48 cm)
- Arretierbarer Drehtisch für ergonomische und schnelle Zuführung von Autobag Beuteln-auf-Rolle
- Bedienerfreundliches Kontrollfeld, helles Display und einfach zu navigierende Menüstruktur
- Speichert bis zu 10 Jobs für den schnellen Wiederaufruf
- Automatische Beutelversiegelung und -indexierung, Push-to Seal™ oder Standardbedienung per Fußschalter
- AutoThread™-Vorrichtung für einfachen Beutelwechsel
- Verstellbare Beutel-Auflage
- Beutelführung sorgt für genaue Beutel-Positionierung beim Inlinedruck \*, Beschickung und Versiegelung
- Schnittstellen für erweiterte Druckerkommunikation: USB, seriell, parallel und Ethernet\*
- Kippbarer Druckkopf für einfache Wartung\*

\*Nur PS 125 OneStep

## Optionen


- Beutelentlüfter
- Zuführtrichter
- AutoLabel™ Designer Software\*
- Basis-Ersatzteilausstattung

## Technische Eigenschaften

### PS 125


Gewicht: 37 kg  
 Stromzufuhr: 110/220 V Wechselstrom;  
 50/60 Hz; 4.0 A  
 Durchlass: bis zu 86 mm Beutelstärke: 35 –100 µm  
 Beutelgrößen: B: 50 mm – 250 mm  
 L: 100 bis 430 mm  
 Max. Prod.-Gewicht: 1,1 kg

Abmessungen:



### PS 125 OneStep

Gewicht: 50 kg  
 Stromzufuhr: 110/220 V Wechselstrom;  
 50/60 Hz; 4.0 A  
 Durchlass: bis zu 86 mm Beutelstärke: 35 –100 µm  
 Beutelgrößen: B: 50 mm – 250 mm  
 L: 100 bis 430 mm  
 Max. Prod.-Gewicht: 1,1 kg



## Typische Anwendungen

- Automobilteile
- Hobby- und Heimwerkerartikel
- Elektrik- und Elektronikartikel
- Installations- und Sanitärprodukte
- Schmuck und Accessoires
- Kosmetikprodukte
- Medizinische Einwegartikel
- Versandhandelsartikel



### Konfigurationsmöglichkeiten:

Verwenden Sie den einfachen Push-to Seal™ Modus oder den optionalen Fußschalter für automatische Beutelversiegelung



## Mechanische Ausstattung

Der kippbare Drucker\* sichert höchste Druckqualität und einfache Wartung bei Verwendung von AutoLabel™ Thermo Transferband.



Der eingesetzte Drehtisch ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Beuteln. Die AutoThread™ Vorrichtung erleichtert den Wechsel der Rollenbeutel.



Der offene Ladebereich und die steuerbare Versiegelungsleiste erhöhen die Flexibilität bei der Beutelbefüllung und erhöhen die Bediener-sicherheit.



Automated Packaging Systems  
 Heinrich-Eberhardt-Str. 10  
 38304 Wolfenbüttel  
 Germany

Tel.: +49 (0) 5331 / 903 83-0

Fax: +49 (0) 5331 / 903 83-33

E-Mail: kontakt@autobag.de